

HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004

privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

EMITENT: **GUVERNUL**

PUBLICAT ÎN: **MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iunie 2004**

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al [art. 5 alin. \(1\) din Legea protecției muncii nr. 90/1996](#), republicată, cu modificările ulterioare, și al [art. 5 alin. \(2\) din Legea nr. 608/2001](#) privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 69 și 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin [Legea nr. 20/1993](#),

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I

DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplica echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, fabricate în țara sau importate.

(2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control și dispozitivele de reglare destinate utilizării în afară atmosferelor potențial explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor și sistemelor protectoare în ceea ce privește riscurile de explozie.

ART. 2

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

A. Echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive:

- a) echipamente - mașini, aparatura, dispozitive fixe sau mobile, componente de control și instrumentația din acestea și sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generării, transferului, stocării, măsurării, controlului și transformării energiei și/sau prelucrării materialelor și care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potențiale de aprindere;
- b) sisteme protectoare - dispozitive, altele decât componentele echipamentului definit mai sus, care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente și/sau limitării domeniului efectiv al unei explozii și care sunt introduse pe piața separat pentru utilizare ca sisteme autonome;
- c) componente - orice piesa esențială pentru funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor și sistemelor protectoare, dar care nu are o funcție autonomă;

B. Atmosfere explozive - amestecul cu aer, în condiții atmosferice, al substanțelor inflamabile sub forma de gaze, vapori, ceată sau pulberi în care, după ce s-a produs aprinderea, combustia se propaga în întregul amestec nears;

C. Atmosfera potențial explozivă - o atmosferă care poate deveni explozivă datorită condițiilor locale și operationale;

D. Grupe și categorii de echipamente:

- a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizării în părțile subterane ale minelor și la acele părți ale instalațiilor de la suprafața ale acestor mine care pot fi expuse la grizu și/sau la pulberi combustibile;
- b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.

Categoriile de echipamente care definesc nivelurile de protecție necesare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Echipamentele și sistemele protectoare pot fi destinate numai unei anumite atmosfere explozive; în acest caz, acestea trebuie să fie marcate corespunzător;

E. Utilizare destinată - folosirea echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în conformitate cu grupa și categoria echipamentelor și cu toate informațiile furnizate de producător, care sunt necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor.

(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiți la [art. 4 din Legea nr. 608/2001](#) privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica:

- a) dispozitivelor medicale destinate utilizării într-un mediu medical;
- b) echipamentelor și sistemelor protectoare la care pericolul de explozie rezulta exclusiv din prezenta substanțelor explozive sau a substanțelor chimice instabile;
- c) echipamentelor destinate utilizării în medii casnice și necomerciale în care atmosferele potențial explozive pot fi create doar rareori, numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil;
- d) echipamentelor individuale de protecție reglementate prin [Hotărârea Guvernului nr. 115/2004](#) privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață;
- e) navelor maritime și unităților de platforme maritime mobile împreună cu echipamentele de la bordul acestora;
- f) mijloacelor de transport, adică vehiculelor și remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apă, precum și mijloacelor de transport, destinate transportului de bunuri pe cale aeriană, rutiera, feroviara sau pe apă. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosferă potențial explozivă;
- g) armelor, munițiilor sau materialelor de război.

CAP. II

CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIATA

ART. 4

(1) Se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) numai dacă nu periclitează securitatea și sănătatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzător instalate, întreținute și utilizate conform destinației lor.

(2) Autoritățile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerințe specifice pentru protecția persoanelor, în special a angajaților care utilizează echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2). Respectivul reglementări nu pot aduce modificări echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Cu ocazia târgurilor, expozițiilor, demonstrațiilor și altora asemenea, echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi prezentate cu condiția ca un indicator vizibil să specifice clar faptul că astfel de echipamente, sisteme protectoare și dispozitive prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri și nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de producător sau de reprezentantul sau autorizat. În timpul demonstrațiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecția persoanelor.

ART. 5

(1) Echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să satisfacă cerințele esențiale pentru sănătate și securitate, prevăzute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile ținându-se seama de utilizarea destinată.

(2) Se considera că sunt respectate toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile relevante pentru evaluarea conformității cuprinse în cap. III, dacă:

- a) echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut la art. 12, și sunt însoțite de declarația de conformitate EC, prevăzută în anexa nr. 10;

b) componentele prevăzute la art. 6 alin. (2) sunt însoțite de atestatul scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3).

ART. 6

(1) Introducerea pe piața și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor protectoare sau a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, nu pot fi interzise, restricționate sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piața și/sau punerea în funcțiune a componentelor care sunt însoțite de un atestat scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3) și care sunt destinate să fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, așa cum sunt ele definite în prezenta hotărâre, nu pot fi interzise, restricționate sau împiedicate.

ART. 7

(1) În cazul în care standardele române și/sau standardele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprind una sau mai multe dintre cerințele esențiale pentru sănătate și securitate, se presupune că echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, sunt în conformitate cu cerințele pentru sănătate și securitate aplicabile.

(2) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va actualiza periodic lista standardelor române care adoptă standardele prevăzute la alin. (1), lista care se aproba prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În absența standardelor prevăzute la alin. (1), lista standardelor și specificațiile tehnice naționale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerințelor esențiale pentru sănătate și securitate, prevăzute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În situația în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerințele esențiale pentru sănătate și securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei înștiințează Comitetul de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor [Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002](#) privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană.

(5) Autoritatea competentă va desemna un reprezentant în vederea participării la Comitetul de pe lângă Comisia Europeană pentru dezbaterile problemelor care pot apărea la implementarea [Directivei 94/9/EC](#).

ART. 8

(1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 14 constată că echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care poartă marcajul CE și sunt folosite în conformitate cu utilizarea destinată, pot periclita securitatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune măsuri pentru a le retrage de pe piață, pentru a le interzice introducerea pe piață, punerea în funcțiune sau utilizarea ori pentru a le restricționa libera circulație.

(2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei și în special dacă neconformitatea se datorează:

- a) nerespectării cerințelor esențiale pentru sănătate și securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1);
- b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);
- c) unei deficiențe din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

(3) În cazul în care un echipament, un sistem protector sau un dispozitiv prevăzut la art. 1 alin. (2), care nu este conform, poartă marcajul CE, organul de control trebuie să ia măsurile corespunzătoare împotriva persoanei și/sau persoanelor care au aplicat marcajul și trebuie să informeze Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei asupra deciziei luate.

(4) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va informa Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) și (3).

CAP. III

PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII

ART. 9

(1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii echipamentelor, inclusiv, dacă este necesar, a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să țină seama de următoarele:

A. Echipamente grupele I și II, categoriile M1 și 1

Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să respecte procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu:

- a) procedura referitoare la asigurarea calității producției, prevăzută în anexa nr. 4; sau
- b) procedura referitoare la verificarea produsului, prevăzută în anexa nr. 5.

B. Echipamente grupele I și II, categoriile M2 și 2

- a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie internă și al echipamentelor electrice din aceste grupe și categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să urmeze procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevăzută în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calității produsului, prevăzută în anexa nr. 7.
- b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe și categorii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să respecte procedura referitoare la controlul intern al producției, prevăzută în anexa nr. 8, și să înainteze documentația tehnică prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care trebuie să confirme primirea ei îndată ce este posibil și să o retina.

C. Echipamente grupa II, categoria 3

Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la controlul intern al producției, prevăzută în anexa nr. 8.

D. Echipamente grupele I și II

Pe lângă procedurile prevăzute la lit. A, B și C, producătorul sau reprezentantul sau autorizat poate, de asemenea, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unității de produs, prevăzută în anexa nr. 9.

(2) Prevederile alin. (1) lit. A sau D se aplică pentru evaluarea conformității sistemelor protectoare autonome.

(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie aplicate referitor la componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), cu excepția aplicării marcajului CE. Trebuie emis un atestat scris de conformitate de către producător sau reprezentantul sau autorizat, declarând conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotărâri care se referă la ele și enunțând caracteristicile lor și cum trebuie să fie ele încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a ajuta conformarea cu cerințele esențiale pentru sănătate și securitate aplicabile echipamentelor sau sistemelor protectoare complete.

(4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat poate urma procedura referitoare la controlul intern al producției, prevăzută în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevăzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4), Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pe baza unei solicitări justificate, poate autoriza introducerea pe piața și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul României a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor individuale prevăzute la art. 1 alin. (2), în legătura cu care nu s-au aplicat procedurile prevăzute la alineatele anterioare și a căror utilizare este în interesul protecției.

(6) Documentele și corespondența privind procedurile prevăzute la alin. (1)-(5) trebuie redactate, după caz, în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene în care se aplică procedurile respective ori într-o limbă acceptată de organismul notificat.

ART. 10

(1) În cazul în care echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) le sunt aplicabile și alte reglementări care se referă la alte aspecte și care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE,

prevăzut la art. 12, acesta trebuie să indice și conformitatea echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) cu dispozițiile acelor reglementări.

(2) Atunci când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă tranzitorie, alegerea regimului de aplicare, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu dispozițiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, în notele sau instrucțiunile cerute de aceste reglementări și care însoțesc echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie incluse referiri la reglementările aplicate.

CAP. IV ORGANISME NOTIFICATE

ART. 11

(1) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei aplică la evaluarea organismelor care urmează să fie notificate criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11. Se consideră că organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 11, dacă satisfac condițiile prevăzute în standardele armonizate relevante.

(2) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei notifică la Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 9 și 10, împreună cu sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească și numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.

(3) Lista organismelor notificate și numărul de identificare alocat acestora, precum și sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se actualizează permanent.

(4) În condițiile în care se constată că un organism notificat nu mai întrunește criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei retrage notificarea organismului și informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.

CAP. V MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

ART. 12

(1) Marcajul de conformitate CE este format din inițialele "CE", conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 10. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în situația în care un asemenea organism este implicat în etapa de control a producției.

(2) Marcajul CE se aplică în mod distinct, vizibil, lizibil și durabil, pe echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în plus față de prevederile pct. 1.0.5 din anexa nr. 2.

(3) Aplicarea pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) a marcajelor care pot induce în eroare terții în ceea ce privește semnificația și forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu condiția ca vizibilitatea și lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

ART. 13

(1) În cazul în care organul de control stabilește că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, fără a prejudicia prevederile art. 8, este obligat să aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului și să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de restricționare sau de interdicție a introducerii pe piață a produsului respectiv ori să asigure retragerea acestuia de pe piață, în conformitate cu prevederile art. 8.

CAP. VI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, RASPUNDERI ȘI SANCTIUNI

ART. 14

Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri și este responsabil pentru supravegherea pieței este Inspekția Muncii, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

ART. 15

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

- a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piața și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piața și/sau a punerii în funcțiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), neconforme;
- b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei și interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul sau autorizat pentru eliminarea neconformitatilor;
- c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piața, interzicerea introducerii pe piața a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect;
- d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei și retragerea de pe piața a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS.

(2) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 2/2001](#) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 180/2002](#), cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspekției Muncii.

ART. 16

(1) Orice măsură a Inspekției Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezulta sancțiuni, restricționarea, interzicerea introducerii pe piața și/sau a punerii în funcțiune ori necesitatea retragerii de pe piața a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să menționeze motivarea în fapt și în drept a deciziei în condițiile prezentei hotărâri și va fi adusă la cunostința Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Măsura se aduce la cunostința celui sancționat, într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestație legală, termenul și organul competent să soluționeze contestația.

CAP. VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 17

Părțile implicate în aplicarea acestei hotărâri sunt obligate să respecte confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile obținute în procesul de desfășurare a sarcinilor lor. Aceasta prevedere nu afectează obligațiile Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale organismelor notificate în ceea ce privește informarea reciprocă și difuzarea avertizărilor.

ART. 18

(1) Prevederile art. 11 alin. (1), (2) și (4) se aplică la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale între România și Uniunea Europeană, care include domeniul atmosfere potențial explozive, denumit în continuare PECA, sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situația în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2) Prevederile art. 7 alin. (4) și ale art. 8 alin. (4) intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

ART. 19

(1) Pana la data intrării în vigoare a PECA sau pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situația în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piata și/sau punerea în funcțiune în România și a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj național de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2), precum și a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoțite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la [Legea nr. 608/2001](#).

(2) În situația în care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), destinate pieței naționale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute și aprobate conform prevederilor alin. (6), producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CS și sa emita declarația CS de conformitate.

(3) În situația în care evaluarea conformitatii componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), destinate pieței naționale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa emita atestatul scris de conformitate.

(4) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplica identic și pentru marcajul CS.

(5) Pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se poate aplica decât unul dintre marcajele prevăzute de prezenta hotărâre.

(6) Pana la termenele prevăzute la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei recunoaște și aproba organisme de certificare la nivel național.

(7) Recunoașterea și aprobarea prevăzute la alin. (6) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (6) și sarcinile specifice pe care acestea trebuie sa le îndeplinească se aproba și se actualizează ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest ordin se va mentiona pentru fiecare organism numărul de identificare alocat anterior de Ministerul Economiei și Comerțului la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

ART. 20

(1) Responsabilitățile producătorului sau reprezentantului sau autorizat în legatura cu echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleași cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE.

(2) Măsurile prevăzute la art. 16 se aplica și în cazul echipamentelor, sistemelor protectoare, dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS sau, după caz, cu atestat scris de conformitate.

ART. 21

(1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare și dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza legislației în vigoare la data publicării prezentei hotărâri, își mențin valabilitatea pana la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a PECA, ori pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situația în care acest protocol nu este încheiat.

(2) Pentru echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care au fost emise certificate valabile în condițiile prevăzute la alin. (1), producătorii aplica marcajul CS.

ART. 22

De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piata și/sau punerea în funcțiune numai a echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE și sunt însoțite de declarația EC de conformitate, precum și a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoțite de atestatul scris de conformitate.

ART. 23

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 24

Prezenta hotărâre intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași data **se abroga** Normele metodologice referitoare la certificarea calității din punct de vedere al securității muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin [Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 388/1996](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

ART. 25

Prezenta hotărâre transpune prevederile [Directivei 94/9/EC](#) cu privire la echipamentele și sistemele protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potențial explozive.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

Ministru de stat,
ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu

București, 14 mai 2004.

Nr. 752.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA CLASIFICARII GRUPELOR DE ECHIPAMENTE ÎN CATEGORII

1. Echipamente grupa I

(a) Categoria M1 cuprinde echipamente proiectate și, dacă e necesar, echipate cu mijloace de protecție speciale suplimentare pentru a fi capabile să funcționeze în conformitate cu parametri de funcționare stabiliți de producător și care să asigure un nivel foarte înalt de protecție.

Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în părțile subterane ale minelor ca și în acele părți ale instalațiilor de suprafață ale acestor mine periclitare de grizu și/sau pulberi combustibile.

Echipamentele din această categorie trebuie să rămână funcționale, chiar și în eventualitatea unor rare incidente care se referă la echipamente, cu o atmosferă explozivă prezentă și sunt caracterizate prin mijloace de protecție astfel încât:

- în cazul defectării unui mijloc de protecție cel puțin un al doilea mijloc independent asigură nivelul de protecție cerut, sau
- nivelul de protecție cerut este asigurat în cazul a două defecte care apar independent unul de altul.

Echipamentele din această categorie trebuie să se conformeze cerințelor suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.0.1.

(b) Categoria M2 cuprinde echipamente proiectate să fie capabile să funcționeze în conformitate cu parametri funcționali stabiliți de producător și să asigure un nivel înalt de protecție.

Echipamentele din această categorie sunt destinate să fie utilizate în părțile subterane ale minelor ca și în acele părți ale instalațiilor de suprafață ale acestor mine la care este probabilă periclitația prin grizu și/sau pulberi combustibile.

Aceste echipamente sunt destinate să fie întrerupte de la alimentarea cu energie în eventualitatea unei atmosfere explozive.

Mijloacele de protecție referitoare la echipamente din această categorie asigură nivelul necesar de protecție pe durata funcționării normale și de asemenea în cazul condițiilor mai severe de funcționare, în special cele rezultate de la manipularea brută și condiții schimbătoare de mediu ambiant

Echipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerințele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.0.2.

2. Echipamente grupa II

(a) Categoria I cuprinde echipamente proiectate să fie capabile să funcționeze în conformitate cu parametri funcționali stabiliți de producător și să asigure un nivel foarte înalt de protecție.

Echipamentele din această categorie sunt destinate pentru utilizare în mediile în care atmosferele explozive cauzate de amestecuri de aer și gaze, vapori sau ceață sau amestecuri aer/pulberi sunt prezente continuu, pentru perioade lungi sau în mod frecvent.

Echipamentele din această categorie trebuie să asigure nivelul de protecție cerut, chiar și în cazul unor incidente rare referitoare la echipamente și sunt caracterizate prin asemenea mijloace de protecție încât:

- în cazul defectării unui mijloc de protecție, cel puțin un al doilea mijloc independent asigură nivelul de protecție cerut, sau
- nivelul de protecție cerut este asigurat în cazul producerii a două defecte independente unul de altul.

Echipamentele din această categorie trebuie să fie conform cu cerințele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2,1.

(b) Categoria 2 cuprinde echipamente proiectate pentru a fi capabile să funcționeze în conformitate cu parametri funcționali stabiliți de producător și să asigure un nivel de protecție înalt.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în medii în care sunt probabile sa apara ocazional atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi.

Mijloacele de protecție referitoare la echipamente din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protecție, chiar și în cazul deranjamentelor care apar frecvent sau defecte la echipamente care trebuie luate în considerare în mod normal.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerințele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2.2.

(c) Categoria 3 cuprinde echipamente proiectate astfel încât sa fie capabile sa funcționeze în conformitate cu parametri de funcționare stabiliți de producător și sa asigure un nivel normal de protecție.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în medii în care este improbabil sa apara atmosfere explozive, cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi sau, dacă acestea apar, sunt probabile sa apara rar și numai pe o perioada scurta.

Echipamentele din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protecție pe durata functionarii normale.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerințele suplimentare prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2,3.

CERINȚE ESENȚIALE PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE REFERITOARE LA PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTELOR ȘI SISTEMELOR PROTECTOARE DESTINATE UTILIZĂRE ÎN ATMOSFERE POTENȚIAL EXPLOZIVE

Observații preliminare

A. Cunoștințele tehnologice, care se pot schimba rapid, trebuie luate în considerare pe cât posibil și trebuie utilizate imediat.

B. Pentru dispozitivele prevăzute la art I alin. (2) cerințele esențiale trebuie să se aplice numai în măsura în care ele sunt necesare pentru securitate și pentru funcționare și operare sigură și fiabilă a acestor dispozitive în raport cu riscurile de explozie.

I. CERINȚE COMUNE PENTRU ECHIPAMENTE ȘI SISTEME PROTECTOARE

1.0. CERINȚE GENERALE

1.0.1 Principiile securității integrate la explozie

Echipamentele și sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive trebuie să fie proiectate din punctul de vedere al securității integrate la explozie.

În acest sens, producătorul trebuie să ia măsuri:

- în primul rând, dacă e posibil, să prevină formarea atmosferelor explozive care pot fi produse sau eliberate de însăși echipamentele și sistemele protectoare,
- să prevină aprinderea atmosferelor explozive, luând în considerare natura fiecărei surse electrice și neelectrice de aprindere,
- în cazul în care totuși ar putea apărea o explozie, care ar fi posibil să pună în pericol direct sau indirect persoane și, după caz, animale domestice sau bunurile, să o oprească imediat și/sau să limiteze dezvoltarea flăcărilor de explozie și a presiunilor de explozie până la un nivel suficient de securitate.

1.0.2. Echipamentele și sistemele protectoare trebuie să fie proiectate și fabricate după o riguroasă analiză a defectelor posibile de funcționare pentru a se împiedica, pe cât posibil, situațiile periculoase.

Trebuie luată în considerare orice utilizare greșită care poate fi anticipată în mod rezonabil.

1.0.3. Condiții speciale de verificare și întreținere

Echipamentele și sistemele protectoare supuse unor condiții speciale de verificare și întreținere trebuie proiectate și construite având în vedere asemenea condiții.

1.0.4. Condiții de mediu înconjurător

Echipamentele și sistemele protectoare trebuie astfel proiectate și construite încât să fie capabile să facă față la condițiile prezente sau previzibile de mediu înconjurător.

1.0.5. Marcare

Toate echipamentele și sistemele protectoare trebuie să fie marcate lizibil și rezistent cu următoarele caracteristici minime:

- numele și adresa producătorului,
- marcajul CE (a se vedea anexa nr. 10, pct. A)
- identificarea seriilor sau tipului,
- numărul de serie, dacă e cazul,
- anul de fabricație,
- marcajul specific, al protecției la explozie <Ex>*) urmat de simbolul grupei și categoriei echipamentului,
- pentru echipamente-grupa II, litera "G", (privind atmosferele explozive cauzate de gaze, vapori sau ceată) și/sau litera "D" (privind atmosferele explozive cauzate de pulberi).

NOTA C.T.C.E.:

*) În cadrul simbolului litera E este scrisă "de mana" (a se vedea imaginea asociată).

În plus, când este necesar, ele trebuie de asemenea marcate cu toate informațiile esențiale pentru utilizarea lor în condiții de securitate.

1.0.6. Instrucțiuni

(a) Toate echipamentele și sistemele protectoare trebuie să fie însoțite de instrucțiuni, care să includă cel puțin următoarele detalii:

- recapitulare a informațiilor cu care este marcat echipamentul sau sistemul protector, cu excepția numărului de serie (a se vedea pct. 1.0.5), împreună cu orice informație suplimentară corespunzătoare pentru a se facilita întreținerea (de exemplu adresa importatorului, reparatorului, etc.);
- instrucțiuni pentru securitate:
- punere în funcțiune,
- utilizare,
- asamblare și dezasamblare,
- întreținere (reparații de întreținere și de urgență),
- instalare,
- reglare,
- atunci când e necesar, indicarea ariilor de pericol în fața dispozitivelor de descărcare a presiunii,
- atunci când e necesar, instrucțiuni de instruire;
- detalii care permit luarea unor decizii fără nici un dubiu pentru ca să se stabilească dacă un echipament anume dintr-o categorie specifică sau un sistem protector poate fi utilizat în siguranță în aria destinată în condițiile de funcționare anticipate;
- parametri electrici și de presiune, temperaturi maxime de suprafață și alte valori limita;
- atunci când e necesar, condiții speciale de utilizare, inclusiv detalii pentru greșeli posibile care pot să apară după cum arată experiența;
- atunci când e necesar, caracteristicile esențiale ale uneltelor care pot fi montate la echipamente sau sisteme protectoare.

(b) Instrucțiunile trebuie redactate în una din limbile Uniunii Europene sau, după caz, în limba română de către producător sau reprezentantul sau autorizat.

La punerea în funcțiune, toate echipamentele și sistemele protectoare trebuie să fie însoțite de o traducere a instrucțiunilor în limba sau limbile oficiale a (ale) țării în care urmează să fie folosit echipamentul și sistemul protector și de instrucțiunile în limba originală.

Această traducere trebuie să fie făcută de către producător sau reprezentantul sau autorizat sau de persoana care introduce pe piață echipamentul sau sistemul protector.

Prin derogare de la această cerință, instrucțiunile de întreținere pentru utilizare de către personalul de specialitate angajat de producător sau reprezentantul sau autorizat pot fi redactate și în limba înțeleasă de către acest personal.

(c) Instrucțiunile trebuie să conțină desenele și schemele necesare pentru punere în funcțiune, întreținere, inspecție, verificarea funcționării corecte și, unde e cazul, repararea echipamentului sau sistemului protector, împreună cu toate instrucțiunile utile, în special cu privire la securitate.

(d) Toată documentația care descrie echipamentul sau sistemul protector nu trebuie să contrazică instrucțiunile cu privire la aspectele de securitate.

1.1. Alegerea materialelor

1.1.1. Materialele utilizate pentru construcția echipamentelor și sistemelor protectoare nu trebuie să declanșeze o explozie, luând în considerare solicitările funcționale previzibile.

1.1.2. În limitele condițiilor de funcționare stabilite de producător, nu trebuie să fie posibil să aibă loc nici o reacție, între materialele utilizate și constituenții atmosferei potențial explozive care ar putea deprecia protecția la explozie.

1.1.3. Materialele trebuie să fie astfel selectate încât schimbările prognozabile ale caracteristicilor lor și compatibilității lor în combinație cu alte materiale să nu conducă la o reducere a protecției conferite; în special, trebuie avute în vedere pentru materiale: coroziunea și rezistența la uzură, conductivitatea electrică, rezistența mecanică, rezistența la îmbătrânire și efectele variațiilor de temperatură.

1.2. Proiectare și construcție

1.2.1. *Echipamentele și sistemele protectoare* trebuie să fie proiectate și construite luându-se în considerare cunoașterea tehnologică a protecției la explozie astfel încât ele să poată fi folosite în condiții de siguranță pe toată durata previzibilă de viață.

1.2.2. *Componentele* care trebuie încorporate în/sau utilizate ca înlocuitori în echipamente și sisteme protectoare trebuie astfel proiectate și construite încât să funcționeze în condiții de siguranță pentru scopul lor destinat al protecției la explozie atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

1.2.3. *Structuri închise și prevenirea scurgerilor*

Echipamentele care pot degaja gaze sau pulberi inflamabile trebuie să folosească, oricând este posibil, numai structuri închise.

Dacă echipamentul conține deschizături sau îmbinări neetanșabile, acestea trebuie, pe cât posibil, astfel proiectate încât gazele sau pulberile degajate să nu poată genera atmosfere explozive în afara echipamentului.

Punctele în care sunt introduse sau extrase materiale, trebuie pe cât posibil, să fie astfel proiectate și echipate încât să se limiteze scapările materialelor inflamabile pe durata umplerii sau drenării.

1.2.4. *Depunerile de pulberi*

Echipamentele și sistemele protectoare destinate să fie utilizate în arii expuse la pulberi trebuie să fie astfel proiectate încât pulberile depuse pe suprafața lor să nu fie aprinse.

În general, depunerile de pulberi trebuie limitate pe cât posibil. Echipamentele și sistemele protectoare trebuie să poată fi curățate ușor.

Temperaturile de suprafață ale pieselor echipamentelor trebuie menținute mult sub temperatura de incandescență a pulberilor depozitate.

Trebuie luată în considerare grosimea pulberilor depozitate și, dacă e cazul, trebuie luate măsuri de limitare a temperaturii pentru a se preveni o acumulare de căldură.

1.2.5. *Mijloace suplimentare de protecție*

Echipamentele și sistemele protectoare care pot fi expuse la anumite tipuri de solicitări exterioare trebuie să fie echipate, când e necesar, cu mijloace suplimentare de protecție. Echipamentele trebuie să reziste la solicitările relevante, fără vreun efect daunător asupra protecției la explozie.

1.2.6. *Deschidere în condiții de siguranță*

Dacă echipamentele și sistemele protectoare sunt într-o încălțăminte sau într-un container închis care face parte din însăși protecția la explozie, trebuie să fie posibilă deschiderea încălțămintei sau containerului numai cu o unealtă specială sau prin măsuri de protecție adecvate.

1.2.7. *Protecția împotriva altor pericole*

Echipamentele și sistemele protectoare trebuie astfel proiectate și fabricate încât:

- (a) să se evite ranirea fizică sau alta vătămătoare care ar putea fi cauzată prin contact direct sau indirect;
- (b) să se asigure că nu se produc temperaturi ale suprafețelor părților accesibile sau radiații care să poată să cauzeze un pericol;
- (c) să se elimine pericolele neelectrice care au fost revelate de experiență;
- (d) să se asigure că stările previzibile de suprasarcină să nu creeze situații periculoase.

Dacă, pentru echipamente și sisteme protectoare riscurile la care se face referire în acest paragraf sunt în întregime sau parțial acoperite de alte reglementări în vigoare, prezenta hotărâre nu trebuie să se aplice sau trebuie

sa înceteze sa fie aplicată în cazul unor asemenea echipamente și sisteme protectoare și a unor asemenea riscuri din domeniul de aplicare a acelor reglementări specifice în vigoare.

1.2.8. Suprasarcina echipamentelor

Suprasarcina periculoasa a echipamentelor trebuie prevenita din faza de proiectare prin măsurare integrata, dispozitive de reglare și control, cum ar fi dispozitivele de decuplare a supracurentului, limitatoare de temperatura, intrerupatoare de presiune diferentiala, debitmetre, relee de timp, monitoare de supraviteza și/sau tipuri similare de dispozitive de monitorizare.

1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta

Dacă părțile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate într-o incinta, trebuie luate măsuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv și previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea.

1.3. Surse potențiale de aprindere

1.3.1. Pericole generate de diferite surse de aprindere

Nu trebuie sa apara surse potențiale de aprindere cum ar fi scantei, flacari, arcuri electrice, temperaturi înalte de suprafata, energie acustica, radiatii optice, unde electromagnetice și alte surse de aprindere.

1.3.2. Pericole generate de electricitatea statica.

Trebuie prevenite prin măsuri corespunzătoare sarcinile electrostatice capabile sa conducă la descărcări periculoase.

1.3.3. Pericole generate de curenți electrici de dispersie și de scurgere.

Trebuie preveniți curenții electrici de dispersie și de scurgere în părțile conductive ale echipamentelor care pot conduce, de exemplu, la apariția unei coroziuni periculoase, supraincalzirea suprafețelor sau scantei capabile sa provoace o aprindere.

1.3.4. Pericole generate de supraincalzire.

Trebuie prevenita, cat mai mult posibil, în faza de proiectare, supraincalzirea cauzată de frecare sau impact care se produce, de exemplu, între materiale și părți în contact unele cu aitele în timp ce se rotesc sau prin intruzia unor corpuri străine.

1.3.5. Pericole generate de operații de compensare a presiunii.

Echipamentele și sistemele protectoare trebuie astfel proiectate sau montate cu dispozitive integrate de măsurare, control și reglare, astfel încât compensările de presiune provenite din ele sa nu genereze unde de soc sau comprimari care sa poată cauza aprindere.

1.4. Pericole generate de efecte exterioare,

1.4.1. Echipamentele și sistemele protectoare trebuie astfel proiectate și construite încât sa-și poată îndeplini funcția lor destinată în deplina securitate, chiar și în condiții ale mediului ambiant schimbatoare și în prezenta unor tensiuni exterioare, umiditatii, vibrațiilor, contaminării și altor efecte exterioare, luând în considerare limitele condițiilor de funcționare stabilite de producător.

1.4.2. Părțile echipamentelor utilizate trebuie sa fie corespunzătoare solicitărilor mecanice și termice destinate și trebuie sa fie capabile sa reziste la acțiunea substanțelor agresive existente sau previzibile.

1.5. Cerințe referitoare la dispozitivele legate de securitate,

1.5.1. Dispozitivele de securitate trebuie sa funcționeze independent de orice dispozitive de măsurare și/sau de control cerute pentru funcționare.

Pe cat posibil, defectiunea unui dispozitiv de securitate trebuie detectata suficient de rapid, prin mijloace tehnice corespunzătoare pentru a se asigura ca probabilitatea producerii unor situații periculoase sa fie foarte mica.

Trebuie aplicat în general principiul "sigur contra defectarii".

Comutarea legată de securitate trebuie în general sa acționeze direct dispozitivele de control relevante fără o comanda de software intermediara.

1.5.2. În cazul defectarii unui dispozitiv de securitate, echipamentele și/sau sistemele protectoare trebuie, pe cat posibil, sa fie securizate.

1.5.3. Comenzile de oprire în caz de urgență ale dispozitivelor de securitate trebuie, pe cât posibil, să fie montate cu deconectare cu rearmare, O nouă comandă de pornire poate avea efecte asupra funcționării normale numai după ce deconectările cu rearmare au fost restabilite intenționat.

1.5.4. Dispozitive de control și afisaj

Atunci când se utilizează dispozitive de control și afisaj, ele trebuie să fie proiectate în conformitate cu principiile ergonomice pentru a se obține cel mai înalt nivel posibil de securitate în funcționare în ceea ce privește riscul de explozie.

1.5.5. Cerințe privind dispozitivele cu o funcție de măsurare pentru protecția la explozie.

În măsura în care ele se referă la echipamentele utilizate în atmosfere explozive, dispozitivele cu o funcție de măsurare trebuie astfel proiectate și construite încât să facă față cerințelor de funcționare previzibile și condițiilor speciale de utilizare.

1.5.6. Atunci când este necesar, trebuie să fie posibil să se verifice precizia citirii și funcționarea dispozitivelor cu o funcție de măsurare.

1.5.7. Proiectarea dispozitivelor cu o funcție de măsurare trebuie să încorporeze un factor de securitate care să asigure ca pragul de alarmă să se afle suficient de departe în afara limitelor de explozie și/sau aprindere a atmosferelor care trebuie înregistrate, ținând cont, în special, de condițiile de funcționare ale instalațiilor și de aberațiile posibile în sistemul de măsurare.

1.5.8. Riscurile generate de software

La proiectarea echipamentelor, sistemelor protectoare și dispozitivelor de securitate, controlate de software trebuie să aibă în vedere în special riscurile provenite de la defectele din program.

1.6. Integrarea cerințelor de securitate referitoare la sistem

1.6.1. Trebuie să fie posibilă intervenția manuală pentru a se decupla echipamentele și sistemele protectoare încorporate în procesele automate care deviază de la condițiile de funcționare prevăzute, cu condiția ca aceasta să nu compromită securitatea.

1.6.2. Atunci când se acționează sistemul de închidere în caz de urgență, energia acumulată trebuie dispersată cât se poate de rapid și de sigur posibil sau izolată, astfel încât să nu mai constituie un pericol. Acest lucru nu se referă la energia stocată electrochimic.

1.6.3. Riscuri generate de caderi de energie

În cazul în care echipamentele și sistemele protectoare pot să dea naștere la o răspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei caderi de energie, trebuie să fie posibilă, menținerea lor într-o stare sigură de funcționare independent de restul instalației.

1.6.4. Pericole generate de conexiuni

Echipamentele și sistemele protectoare trebuie să fie montate cu intrări adecvate de cabluri și tuburi.

În cazul în care echipamentele și sistemele protectoare sunt destinate să fie utilizate în combinație cu alte echipamente și sisteme protectoare, interfața trebuie să fie sigură.

1.6.5. Plasarea dispozitivelor de avertizare ca părți ale echipamentelor.

În cazul în care echipamentele sau sistemele protectoare sunt montate cu dispozitive de detectare sau alarmă pentru monitorizarea apariției atmosferelor explozive, trebuie furnizate instrucțiunile necesare pentru a se permite amplasarea lor în locurile cele mai adecvate.

2. CERINȚE SUPPLEMENTARE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE

2.0. Cerințe aplicabile la echipamente din categoria M a grupei I de echipamente

2.0.1. Cerințe aplicabile la echipamente din categoria M1 a grupei I de echipamente

2.0.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate și construite încât sursele de aprindere să nu devină active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Echipamentele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecție astfel încât:

- ori în cazul cedării unui mijloc de protecție, cel puțin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul necesar de protecție,

sau

- se asigura nivelul necesar de protecție, în cazul apariției a doua defecte independente unul de celălalt, Dacă este necesar, aceste echipamente trebuie să fie echipate cu mijloace speciale suplimentare de protecție. Ele trebuie să rămână funcționale într-o atmosferă explozivă prezentă.

2.0.1.2. Dacă este necesar, echipamentele trebuie astfel construite încât pulberile să nu poată pătrunde în ele.

2.0.1.3. Temperaturile de suprafață ale părților de echipamente trebuie să fie ținute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberilor în suspensie.

2.0.1.4. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât deschiderea părților de echipamente care pot fi surse de aprindere să fie posibilă numai în condiții inactice sau cu securitate intrinsecă. Unde nu e posibil ca echipamentele să devină inactive, producătorul trebuie să ataseze o etichetă de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Dacă este necesar, echipamentul trebuie să fie dotat cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

2.0.2. Cerințe aplicabile la echipamentele din categoria M2 din grupa I de echipamente.

2.0.2.1. Echipamentele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecție care să asigure ca sursele de aprindere să nu devină active pe durata funcționării normale, chiar și în condiții de funcționare mai severe, în special cele generate de manipularea brută și condiții schimbătoare de mediu ambiant.

Echipamentele sunt destinate să fie dezenergizate în eventualitatea unei atmosfere explozive.

2.0.2.2. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea părților de echipamente care pot fi surse de aprindere să fie posibilă numai în condiții neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate.

Atunci când nu e posibil ca echipamentele să devină neactive, producătorul trebuie să ataseze o etichetă de avertizare pe părțile care se deschid ale echipamentelor.

2.0.2.3. Cerințele referitoare la pericolele de explozie generate de pulberi trebuie aplicate la categoria M1.

2.1. Cerințe aplicabile la echipamentele din categoria I a grupei II de echipamente.

2.1.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceață.

2.1.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate și construite încât sursele de aprindere să nu devină active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Ele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecție astfel încât:

- ori în cazul cedării unui mijloc de protecție, cel puțin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul necesar de protecție, sau
- se asigura nivelul necesar de protecție, în cazul apariției a doua defecte independente unul de celălalt.

2.1.1.2. Pentru echipamente cu suprafețe care se pot încălzi, trebuie să se ia măsuri care să asigure ca temperaturile de suprafață maxime enunțate să nu fie depășite, nici chiar în cele mai nefavorabile împrejurări.

Trebuie de asemenea luate în considerare creșterile de temperatură cauzate de acumulări de căldură și reacții chimice.

2.1.1.3. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea părților de echipamente care ar putea fi surse de aprindere să fie posibilă numai în condiții neactive sau cu securitate intrinsecă. Atunci când nu este posibil ca echipamentele să devină neactive, producătorul trebuie să fixeze o etichetă de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Dacă este necesar, echipamentele trebuie să fie dotate cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

2.1.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri de aer/pulberi.

2.1.2.1. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate și construite încât să nu se producă aprinderea amestecului de aer/pulberi, nici în cazul unor incidente rare legate de echipamente.

Ele trebuie să fie echipate cu mijloace de protecție astfel încât:

- ori în cazul defectării unui mijloc de protecție, cel puțin un al doilea mijloc independent să asigure nivelul de protecție prevăzut, sau
- se asigura nivelul de protecție prevăzut în cazul în care se produc două defecte independente unul de celălalt

2.1.2.2. Dacă este necesar, echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât pulberile să poată intra sau ieși din echipamente numai la punctele destinate special.

Această cerință trebuie să fie de asemenea înrunită de intrările de cablu și de piesele de conectare.

2.1.2.3. Temperaturile de suprafață ale părților de echipamente trebuie să fie ținute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi . previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberii în suspensie.

2.1.2.4. În ceea ce privește deschiderea părților de echipamente în condiții de securitate, se aplică cerințele pct. 2.1.1.3.

2.2. Cerințe pentru categoria 2 a grupei II de echipamente.

2.2.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata,

2.2.1.1. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate și construite încât să prevină producerea surselor de aprindere chiar și în cazul unor deranjamente produse frecvent sau unor defecte de funcționare, care trebuie luate în considerare în mod normal.

2.2.1.2. Părțile de echipamente trebuie astfel proiectate și construite încât temperaturile lor de suprafață enunțate să nu fie depășite, nici chiar în cazul riscurilor care apar din situații anormale anticipate de producător.

2.2.1.3. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât deschiderea acelor părți de echipamente care ar putea fi surse de aprindere să fie posibilă numai în condiții neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu e posibil ca echipamentele să poată deveni neactive, producătorul trebuie să fixeze o etichetă de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

2.2.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/ pulberi.

2.2.2.1. Echipamentele trebuie proiectate și construite astfel încât să se prevină aprinderea amestecurilor aer/ pulberi, chiar și în cazul deranjamentelor care se produc frecvent sau defectiunilor de funcționare a echipamentelor care trebuie luate în mod normal în considerare.

2.2.2.2. În ceea ce privește temperaturile de suprafață, se aplică cerințele pct. 2.1.2.3.

2.2.2.3. În ceea ce privește protecția la pulberi, se aplică cerințele pct. 2.1.2.2.

2.2.2.4. În ceea ce privește deschiderea părților de echipamente în condiții de securitate, se aplică cerințele pct. 2.2.1.3.

2.3. Cerințe care trebuie aplicate la categoria 3 a grupei II de echipamente

2.3.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

2.3.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate și construite încât să prevină sursele de aprindere previzibile care pot apărea la funcționare normală.

2.3.1.2. Temperaturile de suprafață nu trebuie să depășească temperaturile maxime de suprafață stabilite în condițiile de funcționare prevăzute. Se pot permite temperaturi mai mari în circumstanțe excepționale, numai dacă producătorul adoptă măsuri protectoare suplimentare.

2.3.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/ pulberi.

2.3.2.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate și construite încât amestecurile aer/ pulberi să nu poată fi aprinse de sursele de aprindere previzibile care pot exista în condiții normale de funcționare.

2.3.2.2. În ceea ce privește temperaturile de suprafață se aplică cerințele pct. 2.1.2.3.

2.3.2.3. Echipamentele, inclusiv intrările de cablu și piesele de conectare, trebuie să fie astfel construite încât, luând în considerare dimensiunea particulelor sale, pulberile să nu poată dezvolta amestecuri explozive cu aer și nici să formeze acumulări periculoase în interiorul echipamentelor.

3. CERINȚE SUPLIMENTARE PRIVIND SISTEMELE PROTECTOARE

3.0. Cerințe generale

3.0.1. Sistemele protectoare trebuie astfel dimensionate încât să se reducă efectele unei explozii la un nivel suficient de securitate.

3.0.2. Sistemele protectoare trebuie astfel proiectate încât să fie capabile să fie astfel amplasate încât să împiedice ca exploziile să se raspândească prin reacții în lanț sau conturnări periculoase și exploziile incipiente să nu devină detonatii.

3.0.3. În cazul întreruperii unei caderi de energie, sistemele protectoare trebuie să-și mențină capacitatea de a funcționa pe o perioadă suficientă pentru a se evita o situație periculoasă.

3.0.4. Sistemele de protecție nu trebuie să se defecteze în urma unei interferențe din exterior.

3.1. Concepere și proiectare

3.1.1. Caracteristicile materialelor

În ceea ce privește caracteristicile materialelor, presiunea și temperatura maxime care trebuie luate în considerare în faza de concepere sunt presiunea anticipată pe durata unei explozii care apare în condiții de funcționare extreme și efectul de încălzire anticipat al flăcării.

3.1.2. Sistemele protectoare proiectate astfel încât să reziste la explozii sau să conțină explozii trebuie să fie capabile să reziste la unda de soc produsă fără pierderea integrității sistemului.

3.1.3. Accesoriile conectate la sistemele protectoare trebuie să fie capabile să reziste la presiunea maximă anticipată a exploziei fără a-și pierde capacitatea de a funcționa.

3.1.4. La conceperea și proiectarea sistemelor protectoare trebuie luate în considerare reacțiile cauzate de presiune în echipamentele periferice și în conductele de lucru conectate.

3.1.5. Sisteme de descărcare a presiunii

Dacă există probabilitatea ca sollicitările exercitate asupra sistemelor protectoare să depășească rezistența lor structurală, trebuie prevăzute în proiect dispozitive adecvate de descărcare a presiunii care să nu pună în pericol persoanele din vecinătate.

3.1.6. Sisteme de suprimare a exploziei

Sistemele de suprimare trebuie astfel concepute și proiectate încât să reacționeze la o explozie incipientă în cea mai timpurie etapă posibilă a unui incident și contraacțiunea lor trebuie să fie cu cel mai bun efect, ținând cont de rata maximă a creșterii presiunii și de presiunea maximă a exploziei.

3.1.7. Sisteme de decuplare la explozie

Sistemele de decuplare destinate deconectării echipamentelor specifice cât se poate de repede în cazul exploziilor incipiente prin intermediul unor dispozitive adecvate, trebuie astfel concepute și proiectate încât să rămână protejate împotriva transmiterii aprinderii interne și să-și păstreze rezistența mecanică în condiții de funcționare.

3.1.8. Sistemele protectoare trebuie să poată să fie integrate într-un circuit cu un prag de alarmă adecvat astfel încât, dacă e necesar, să se înceteze alimentarea și ieșirea produsului și să se deconecteze acele părți de echipamente care nu mai pot funcționa în condiții de securitate.

MODULUL: EXAMINARE EC DE TIP

1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata și atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din producția avută în vedere respecta cerințele aplicabile relevante prevăzute în prezenta hotărâre.

2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip trebuie înaintată de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat la un organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie sa includă:

- denumirea și sediul producătorului, precum și denumirea și sediul reprezentantului sau autorizat, dacă cererea este înaintată de către acesta din urma;
- o declarație scrisă care sa specifice ca aceeași cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;
- documentația tehnica, prevăzută la pct. 3.

Solicitantul trebuie sa pună la dispoziție organismului notificat un exemplar reprezentativ din producția avută în vedere, denumit în continuare "tip". Organismul notificat poate solicita și alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

3. Documentația tehnica trebuie sa permită evaluarea conformitatii produsului cu cerințele prezentei hotărâri. Ea trebuie sa acopere, în măsura necesară pentru o asemenea evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului și în aceasta măsură trebuie sa conțină:

- descrierea generală a tipului;
- desene de execuție, planuri de fabricație și scheme ale componentelor* subansamblelor, circuitelor, etc.;
- descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a modului de funcționare a produsului;
- lista standardelor prevăzute la art 7, aplicate în întregime sau parțial, precum și descrierea soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta hotărâre, atunci când nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;
- rezultatele calculului de proiectare, ale examenilor efectuate, etc.;
- rapoarte de încercare.

4. Organismul notificat trebuie:

4.1. sa examineze documentația tehnica, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentația tehnica și sa identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale standardelor prevăzute la art. 7, precum și componentele care au fost proiectate fără sa se aplice prevederile relevante ale standardelor respective;

4.2. sa efectueze sau sa fi efectuat examenul corespunzător și încercările necesare pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de producător respecta cerințele esențiale ale prezentei hotărâri, atunci când nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;

4.3. sa efectueze sau sa fi efectuat examenul corespunzător și încercările necesare pentru a se verifica dacă acestea s-au aplicat efectiv, în cazul în care producătorul a optat pentru aplicarea standardelor relevante;

4.4. sa convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examenul și încercările necesare.

5. Dacă tipul respecta prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie sa emita pentru solicitant un **certificat de examinare EC de tip**. Certificatul trebuie sa conțină denumirea și sediul producătorului, concluziile examinării și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.

O lista a părților semnificative ale documentației tehnice trebuie sa fie anexată certificatului și trebuie pastrata o copie de către organismul notificat.

Dacă producătorului sau reprezentantului acestuia îi este respinsă o certificare de tip, organismul notificat trebuie să furnizeze motive detaliate pentru acest refuz.

Trebuie redactată o clauză pentru o procedura de recurs,

6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse echipamentului sau sistemul protector aprobat care trebuie să primească o aprobare ulterioară în cazul în care asemenea modificări pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale sau cu condițiile prescrise pentru folosirea produsului, Această aprobare suplimentară este data sub forma unei completări la certificatul original de examinare EC de tip.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind certificatele de examinare EC de tip și completările emise și retrase.

8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip și/sau de pe completările la acestea, Anexele la certificate trebuie să fie ținute la dispoziția altor organisme notificate.

9. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze împreună cu documentația tehnică copiile de pe certificatele de examinare EC de tip și de pe completările la acestea o perioadă de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sau sistem protector.

În situația în care nici producătorul și nici reprezentantul sau autorizat, obligația de a pune la dispoziție documentația tehnică trebuie să fie în responsabilitatea persoanei care introduce produsul pe piața.

MODULUL: ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI

1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct 2 asigura și declara ca produsele respective sunt în conformitate cu tipul, așa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip și ca îndeplinesc cerințele reglementării tehnice aplicabile în cazul lor. Producătorul, sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament și să întocmească o declarație scrisă de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea EC, așa cum este prevăzut la pct. 4.

2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calității aprobat pentru producție, inspecție finală și încercare a echipamentelor așa cum este prevăzut la pct. 3 și trebuie să fie supus supravegherii așa cum este prevăzut la pct. 4.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calității pentru echipamentele avute în vedere.

Cererea trebuie să cuprindă:

- toate informațiile necesare pentru categoria de produs considerată;
- documentația referitoare la sistemul calității;
- documentația tehnică privind tipul aprobat și o copie după certificatul de examinare EC de tip.

3.2. Sistemul calității trebuie să asigure conformitatea echipamentelor cu tipul, așa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip și cu cerințele din reglementarea tehnică aplicabilă.

Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-un mod sistematic și ordonat sub forma unor strategii, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului calității trebuie să permită o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Aceasta trebuie să conțină, în special, o descriere a:

- obiectivelor legate de calitate și structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii privind calitatea echipamentelor;
- procesului de fabricație, tehnicilor de control și de asigurare a calității, proceselor și măsurilor sistematice care vor fi utilizate;
- examenilor și încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul și după procesul de fabricație, precum și frecvența cu care acestea vor fi efectuate;
- înregistrărilor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonării, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;
- mijloacelor de urmărire a realizării calității cerute a echipamentelor și funcționării efective a sistemului calității.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calității pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2. Trebuie să se presupună conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește sistemele calității care implementează standardul armonizat relevant. Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei echipamentelor avute în vedere.

Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecție la sediile producătorului.

Decizia trebuie comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității așa cum a fost aprobat și să îl mențină la un nivel corespunzător și eficient.

Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei intenții de actualizare a sistemului calității.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificările propuse și sa decidă dacă sistemul calității modificat satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3., sau dacă este necesară o reevaluare.

Acesta va face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie sa conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4. Supraveghere sub răspunderea organismului notificat.

4.1. Scopul supravegherii este sa se asigure ca producătorul își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. În scopul inspecției, producătorul trebuie sa permită accesul organismului notificat în incintele de producție, inspecție, încercare și depozitare și trebuie sa-i pună la dispoziție toate informațiile necesare, în special:

- documentația privind sistemului calității.
- înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a avea garanția ca producătorul menține și aplica sistemul calității și trebuie sa furnizeze producătorului un raport de audit.

4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la sediul producătorului, în timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări, sau poate solicita sa se efectueze încercări pentru a verifica, dacă e necesar, ca sistemul calității funcționează corect. Organismul notificat trebuie sa furnizeze producătorului un raport al vizitei și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul, pe o perioada de cel puțin 10 ani după ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament, trebuie **sa țină la dispoziția organului de control:**

- documentația prevăzută la cel de-al doilea alineat al pct 3.1;
- documentele de actualizare prevăzute la cel de-al doilea paragraf al pct. 3.4;
- deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 și pct. 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informații relevante privind aprobările sistemului de calitate emise și retrase.

MODULUL: VERIFICAREA PRODUSULUI

1. Acest modul desene procedura prin care un producător sau reprezentantul sau autorizat verifica și atesta ca echipamentul supus prevederilor de la pct 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip și respecta cerințele relevante ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricație garantează conformitatea echipamentelor cu (ipul descris în certificatul de examinare EC de tip și cu cerințele prezentei hotărâri care se referă la ele. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament și trebuie sa întocmească o declarație de conformitate.

3. Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarile și încercările necesare pentru a verifica conformitatea echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevăzut la art. I alin. (2) cu cerințele relevante ale prezentei hotărâri, prin examinarea și încercarea fiecărui produs asa cum se specifica la pct. 4.

Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa păstreze o copie după declarația de conformitate pe o perioada de cel puțin 10 ani după ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament.

4. Verificarea prin examinare și încercarea fiecărui exemplar de echipament

4.1. Toate echipamentele trebuie sa fie examinate individual și trebuie efectuate încercări adecvate conform prevederilor din standardul (ele) relevant (e) prevăzut (e) la art. 7 sau trebuie efectuate încercări echivalente pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip și cerințele relevante ale prezentei hotărâri.

4.2. Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa se îngrijească sa se aplice numărul sau de identificare pe fiecare exemplar de echipament aprobat și trebuie sa emita un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.

4.3. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa asigure ca este capabil sa furnizeze, la cerere, certificatele de conformitate ale organismului notificat.

MODULUL: CONFORMITATEA CU TIPUL

1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura și declara ca echipamentul în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip și ca respecta cerințele prezentei hotărâri care trebuie aplicate acestuia. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament și trebuie sa întocmească o declarație de conformitate.

2. Producătorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricație asigura conformitatea echipamentelor fabricate cu tipul asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip și cu cerințele relevante din prezenta hotărâre.

3. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa păstreze o copie după declarația de conformitate pentru o perioada de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligația de a tine disponibilă documentația tehnica trebuie sa fie în responsabilitatea persoanei care introduce echipamentul sau sistemul protector pe piata.

Pentru fiecare exemplar de echipament fabricat, trebuie sa se efectueze încercări legate de aspectele protecției la explozie ale produsului de către producător sau în numele lui.

Încercările trebuie sa fie efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.

În cursul procesului de fabricație producătorul trebuie sa aplice numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.

MODULUL: ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI

1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplinește obligațiile de la pct. 2 asigura și declara ca echipamentele sunt în conformitate cu tipul așa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs și să întocmească o declarație de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, așa cum este specificat la pct 4.

2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calității aprobat pentru inspecția și încercarea finală a echipamentelor, așa cum este specificat la pct. 3 mai jos și trebuie să îl supună supravegherii, așa cum este specificat la pct 4 mai jos.

3. Sistemul calității

3.1. Producătorul trebuie înainteze o cerere unui organism notificat ales de el privind evaluarea sistemului calității pentru echipamente.

Cererea trebuie să cuprindă:

- toate informațiile relevante pentru categoria de produs considerat;
- documentația privind sistemul calității;
- documentația tehnică privind tipul aprobat și o copie după certificatul de examinare EC de tip.

3.2. În cadrul sistemului calității, fiecare exemplar de echipament trebuie să fie examinat și trebuie să fie efectuate încercările adecvate conform prevederilor din standardul (ele) prevăzut (e) la art. 7 sau încercări echivalente pentru a garanta conformitatea cu cerințele relevante ale prezentei hotărâri. Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-un mod sistematic și ordonat sub forma unor strategii, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului calității trebuie să permită o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Ea trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată a:

- obiectivelor legate de calitate și structura organizatorică, responsabilităților și atribuțiile conducerii cu privire la calitatea produsului;
- examenilor și încercărilor care trebuie efectuate după fabricare;
- mijloacelor de urmărire a funcționării efective a sistemului calității;
- înregistrărilor privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificările personalului implicat, etc.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calității pentru a se stabili dacă acesta satisface cerințele prevăzute la pct. 3.2. Trebuie să se presupună conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește sistemele calității care implementează standardul armonizat relevant.

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei produsului considerat. Procedura de evaluare trebuie să cuprindă o vizită de evaluare la sediile producătorului.

Decizia trebuie comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.

3.4. Producătorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității, așa cum a fost aprobat și să întrețină acest sistem la un nivel corespunzător și eficient.

Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei intenții de actualizare a sistemului calității.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității modificat va mai satisface cerințele prevăzute la pct. 3.2. sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a asigura ca producătorul își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. Producătorul trebuie sa permită accesul organismului notificat, în scop de inspecție, în incintele de inspecție, încercare și depozitare și trebuie sa-i furnizeze toate informațiile necesare, și în special:

- documentația privind sistemul calității;
- documentația tehnica;
- înregistrările privind calitatea cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menține și aplica sistemul calității și trebuie sa furnizeze producătorului un raport de audit.

4.4. În plus, organismul notificat poate sa facă vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate dispune sa se efectueze încercări în scopul verificării funcționării corecte a sistemului calității, dacă se considera necesar; acesta trebuie sa furnizeze producătorului un raport asupra vizitei și, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie sa țină la dispoziția organului de control, pe o perioada de cel puțin 10 ani după ce s-a fabricat ultimul exemplar de echipament:

- documentația prevăzută la cel de-al treilea alineat al pct. 3.1;
- documentele de actualizare prevăzute la cel de-al doilea alineat al pct. 3.4;
- deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 și pct. 4.4.

6. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informații relevante referitoare la aprobările privind sistemul calității, emise și retrase.

ANEXA 8

MODULUL: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI

1. Modulul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat, care îndeplinește obligațiile stabilite la pct. 2, asigura și declara faptul ca echipamentele satisfac cerințele prezentei hotărâri care trebuie sa li se aplice. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament și sa întocmească o declarație de conformitate.

2. Producătorul trebuie sa elaboreze documentația tehnica descrisă la pct. 3 și, el sau reprezentantul sau autorizat, trebuie sa o păstreze la dispoziția organului de control pe o perioada de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament.

În cazul în care nici producătorul și nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligația păstrării documentației existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata.

3. Documentația tehnica trebuie sa permită evaluarea conformitatii echipamentului cu cerințele relevante din prezenta hotărâre. Ea trebuie sa se refere, în măsura necesară acestei evaluări, la proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului. Ea trebuie sa conțină:

- o descriere generală a echipamentului,
- proiecte de execuție, planuri de fabricație și scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;
- descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor menționate și a modului de funcționare a echipamentelor;
- o lista a standardelor aplicate integral sau parțial, precum și descrieri ale soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când nu au fost aplicate standardele;
- rezultate ale calculului de proiectare efectuate, ale examenilor efectuate, etc.;
- rapoarte de încercare.

4. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa păstreze o copie după declarația de conformitate împreună cu documentația tehnica.

5. Producătorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricație garantează conformitatea echipamentului fabricat cu documentația tehnica prevăzută la pct. 2 și cu cerințele prezentei hotărâri care trebuie sa se aplice acestor echipamente.

MODULUL: VERIFICAREA EC A UNITĂȚII DE PRODUS

1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul asigura și declara ca echipamentul sau sistemul protector însoțit de certificatul prevăzut la pct. 2 este în conformitate cu cerințele prezentei hotărâri care se aplica. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector și sa întocmească o declarație de conformitate.

2. Organismul notificat trebuie sa examineze individual echipamentul și sistemul protector și sa efectueze incercarile necesare asa cum sunt prevăzute în standardul (standardele) relevant (relevante) prevăzute la în art. 7, sau încercări echivalente, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele relevante ale prezentei hotărâri.

Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa solicite sa se aplice numărul sau de identificare pe echipamentul sau sistemul protector aprobat și trebuie sa emita un certificat de conformitate privind incercarile efectuate.

3. Scopul documentației tehnice este de a permite evaluarea conformitatii cu cerințele prezentei hotărâri și înțelegerea proiectării, fabricației și functionarii echipamentului sau sistemului protector.

Documentația trebuie sa conțină:

- o descriere generală a produsului;
- proiecte de execuție, planuri de fabricație și scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor, etc.;
- descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor menționate și a modului de funcționare a echipamentului sau sistemului protector;
- o lista a standardelor prevăzute la art. 7, aplicate integral sau parțial și descrierile soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta hotărâre, dacă nu s-au aplicat standardele prevăzute la art. 7;
- rezultate ale calculelor de proiectare făcute, ale examenarilor efectuate, etc.;
- rapoarte de încercare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC

A. Marcajul CE

Marcajul de conformitate CE este constituit din inițialele CE în următoarea forma:

NOTA C.T.C.E.:

Marcajul de conformitate CE se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 499/03.06.2004, la pagina 26 - a se vedea imaginea asociata.

În cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proporțiile trebuie respectate.

Diversele componente ale marcajului CE trebuie sa aibă material aceeași dimensiune pe verticala, care sa nu fie mai mica de 5 mm.

Aceasta dimensiune poate fi eludata la echipamente, sisteme protectoare sau dispozitive prevăzute la art. I alin.(2) de proporție mica.

B. Conținutul declarației de conformitate EC

Declarația de conformitate EC trebuie sa conțină următoarele elemente:

- denumirea sau marca de identificare și sediul producătorului sau reprezentantului sau autorizat;
- o descriere a echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevăzut la art. I alin. (2);
- toate prevederile relevante îndeplinite de echipament, sistemul protector, sau dispozitivul prevăzut la art. I alin. (2);

- dacă este cazul, denumirea, numărul de identificare și sediul organismului notificat și numărul certificatului de examinare EC de tip;
- dacă este cazul, referire la standarde armonizate;
- dacă este cazul, standarde și specificații tehnice care au fost utilizate;
- dacă este cazul, referiri la alte reglementări în vigoare care au fost aplicate;
- identificarea semnatarului care a fost împuternicit să-și asume angajamente în numele producătorului sau reprezentantului sau autorizat.

ANEXA 11

CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU EVALUAREA ORGANISMELOR CARE URMEAZĂ A FI NOTIFICATE

1. Organismul, directorul sau și personalul care răspunde pentru efectuarea încercărilor de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art I alin (2) pe care ei le inspectează, și nici reprezentanții autorizați ai vreuneia dintre aceste părți. Ei nu trebuie să devină implicați nici direct, nici ca reprezentanți autorizați în proiectarea, construcția, introducerea pe piața sau întreținerea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. I alin. (2) în discuție. Aceasta nu împiedică posibilitatea schimburilor de informații tehnice între producător și organism.

2. Organismul și personalul sau de inspecție trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională și competența tehnică și trebuie să fie eliberați de toate presiunile și tentatiile, în special financiare, care pot influența judecata lor sau rezultatele inspecției, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care au un interes în rezultatul verificărilor.

3. Organismul trebuie să aibă la dispoziția sa personalul necesar și să posede facilitățile necesare pentru a-i permite să-și îndeplinească adecvat sarcinile administrative și tehnice legate de verificare; el trebuie de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul responsabil pentru inspecție trebuie să aibă:

- formare temeinică tehnică și profesională;
- cunoaștere satisfăcătoare a cerințelor încercărilor pe care le efectuează și o experiență adecvată pentru aceste încercări;
- capacitatea de a redacta certificatele, înregistrările și rapoartele necesare pentru autentificarea îndeplinirii încercărilor.

5. Trebuie să fie garantată imparțialitatea personalului de inspecție, Remunerarea lor nu trebuie să depindă de numărul de încercări efectuate sau de rezultatele unor asemenea încercări,

6. Organismul trebuie să subscrie o asigurare de răspundere civilă, cu excepția cazului în care aceasta este asumată de stat, în conformitate cu legislația națională, sau în care statul este direct răspunzător de controalele efectuate.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în efectuarea acestor sarcini, în cadrul prevederilor prezentei hotărâri, mai puțin față de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.